

FICHE TECHNIQUE

Ref. P-KARM270BT

Motorisation en 12V

Apprentissage et sécurité par encodeur

Équerre de fixation multi-positions

Facteur de marche de 100%

Ralentissement en ouverture et fermeture

Vérins électromécanique à poussée "sortie tige"

Alimentation par panneau solaire possible



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Alimentation	230V 50Hz
Alimentation moteur	18V
Absorption moteur	1.3A
Puissance absorbée	24W
Temps d'ouverture à 90°	13 secondes
Facteur de marche	100%
Force de poussée	2600Nm
Température de fonctionnement	-20°C à 55°C
Protection	IP44
Largeur max du vantail	5 mètres

Produits Conseillés



BAT 12V7A

Batterie 12Vdc 7Ah recyclable pour système de sécurité



P-250K-SLIMRP

ÉMETTEUR MINI 2 CANAUX 433 MHz. CODE VARIABLE



P-250T-4RP

ÉMETTEUR MINI 4 CANAUX 433 Mhz.CODE VARIABLE



P-650ESV2

SERRURE ÉLECTRIQUE VERTICALE GAUCHE



M-030000CC50

ROULEAU 50M CÂBLE 2X2,5 + 3X0,5



P-250RXDC2B

RÉCEPTEUR 2 CANAUX AUTO-APPRENTISSAGE 433,92 Mhz+COFFRET



P-650ESV 1

SERRURE ÉLECTRIQUE VERTICALE DROITE



P-700BAP

BUTÉE AU SOL POUR VANTAIL DE POIDS IMPORTANT