

FICHE TECHNIQUE

Ref. P-KARM270T
 Motorisation en 230V
 Ventail de 5 mètres maximum
 Condensateurs incorporés
 Équerres de fixation multi-positions
 Connexions électrique par le haut
 Vérins électromécanique à poussée "sortie tige"



Photo(s) non contractuelle(s)
 Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
 à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Alimentation	230V 50Hz
Alimentation moteur	230V
Absorption moteur	1.5A
Puissance absorbée	280W
Temps d'ouverture à 90°	21 secondes
Facteur de marche	36%
Force de poussée	2300Nm
Température de fonctionnement	-20°C à 55°C
Protection	IP44
Protection thermique du moteur	160°C
Largeur max du ventail	5 mètres

Produits Conseillés



M-030000CC50
 ROULEAU 50M CÂBLE 2X2,5 + 3X0,5



P-250RXDC4T
 RÉCEPTEUR 4 CANAUX AUTO-APPRENTISSAGE
 433MHz+COFFRET*230V*



P-650ESV1
 SERRURE ÉLECTRIQUE VERTICALE DROITE



P-700BAP
 BUTÉE AU SOL POUR VANTAIL DE POIDS IMPORTANT



P-250K-SLIMRP
 ÉMETTEUR MINI 2 CANAUX 433 MHz. CODE VARIABLE



P-250T-4RP
 ÉMETTEUR MINI 4 CANAUX 433 Mhz.CODE VARIABLE



P-650ESV2
 SERRURE ÉLECTRIQUE VERTICALE GAUCHE



P-700BAP I
 BUTÉE AU SOL POUR PETIT VANTAIL