

FICHE TECHNIQUE

Ref. P-T-ONEKIT3BT

Moteur 24V avec chargeur batterie

Apprentissage et sécurité par encodeur

Récepteur radio intégré

Facteur de marche de 100%

Ralentiement en ouverture et fermeture

Alimentation par panneau solaire possible



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Alimentation	230V 50Hz
Alimentation moteur	24V
Absorption moteur	1.7A
Puissance absorbée	80W
Vitesse max de manœuvre	14m/minute maximum
Facteur de marche	100%
Force de poussée	320Nm
Température de fonctionnement	-20°C à 55°C
Protection	IP44
Poids max du ventail	300Kg
Module du pignon	4mm

Produits Conseillés

P-200KB3

KIT CHARGEUR DE BATTERIE POUR T-ONE3B 24V.



P-250RXDC2B

RÉCEPTEUR 2 CANAUX AUTO-APPRENTISSAGE 433,92 Mhz+COFFRET



P-300TSG-4RP

CLAVIER NUMÉRIQUE RADIO PROGRAMMABLE POUR RXDC



P-400CPO

CONTRE PLAQUE POUR MOD.T-ONE5-5B-8



P-250K-SLIMRP

ÉMETTEUR MINI 2 CANAUX 433 MHz. CODE VARIABLE



P-250T-4RP

ÉMETTEUR MINI 4 CANAUX 433 Mhz.CODE VARIABLE



P-400CN

CRÉMAILLÈRE NYLON 22x22 M.4 V/6



P-400CPOR

CONTRE PLAQUE RÉGLABLE POUR MOD.T-ONE2-5-8