

FICHE TECHNIQUE

Ref. P-T-ONEKIT5T
Moteur 230V
Sécurité par encodeur
Récepteur radio intégré
Fins de course mécaniques intégrés
Programmation rapide



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Alimentation	230V 50Hz
Alimentation moteur	230V
Absorption moteur	1.2A
Puissance absorbée	220W
Vitesse max de manœuvre	10.5m/minute maximum
Facteur de marche	40%
Force de poussée	920Nm
Température de fonctionnement	-20°C à 55°C
Protection	IP44
Poids max du ventail	500Kg
Module du pignon	4mm

Produits Conseillés

 P-250K-SLIMRP
ÉMETTEUR MINI 2 CANAUX 433 MHz. CODE VARIABLE

 P-250T-4RP
ÉMETTEUR MINI 4 CANAUX 433 Mhz.CODE VARIABLE

 P-400CN
CRÉMAILLÈRE NYLON 22x22 M.4 V/6

 P-400CPO
CONTRE PLAQUE RÉGLABLE POUR MOD.T-ONE2-5-8

 P-250RXDC2B
RÉCEPTEUR 2 CANAUX AUTO-APPRENTISSAGE 433,92 Mhz+COFFRET

 P-300TSG-4RP
CLAVIER NUMÉRIQUE RADIO PROGRAMMABLE POUR RXDC

 P-400CPO
CONTRE PLAQUE POUR MOD.T-ONE5-5B-8

 P-400FCM
FINS DE COURSE MAGNETIQUES