

FICHE TECHNIQUE

Ref. P-T-SKYKITB3

Moteur basse tension 24V

Secourable par batterie

Traction par courroie

Apprentissage et sécurité par encodeur

Programmation rapide et simplifiée

Jusqu'à 5m² de surface pour la porte



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Système de traction	courroie
Alimentation	230V
Alimentation moteur	24V
Absorption moteur	2.2A
Puissance absorbée	80W
Vitesse maxi d'ouverture	0.185 m/s
Facteur de marche	100%
Couple maxi	10Nm
Température de fonctionnement	
Protection	IP 40
Puissance de traction	650 Nm

Produits Conseillés



P-100BANT

ADAPTATEUR PORTES BASCULANTES



P-100PROB

RALLONGE RAIL À COURROIE 1MT



P-250T-4RP

ÉMETTEUR MINI 4 CANAUX 433 Mhz.CODE VARIABLE



P-900LAMP5

LAMPE CLIGNOTANTE 24V POUR CENTRALES DE COMMANDE PRÉÉQUIPÉES



P-100BINSUPP

ÉTRIER DE SUPPORT RAIL



P-150SE

DÉVERROUILLAGE EXTÉRIEUR POUR B1/SKYBOXE



P-750BATTSKY

KIT 2 BATTERIES POUR TSKY



P-900OPTIC

JEU DE PHOTOCELLULES 10M EN APPLIQUE 12/24 V