

FICHE TECHNIQUE

Ref. 12DIN1.5

Montage sur rail DIS Standard

Haut rendement

LED sortie DC OK

Protection électronique PTC

Réglage de la tension de sortie

Technologie : alimentation à découpage



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Technologie	alimentation à découpage
Tension / Fréquence d'alimentation	100-240V AC / 50-60 Hz
Tension de sortie	12V DC
Réglage de la tension de sortie	*/- 10%
Puissance / courants nominaux de sortie	18W / 1.5A
Nombre de sortie utilisateurs	1
Rendement	83%
Ondulation résiduelle	100 mVpp
Indicateur LED en façade	LED verte = sortie utilisateur OK
Triple protection électronique (PTC) sortie utilisateur	Court-circuit / Surcharge / Surtension
Température de fonctionnement / RH	-20° à +60°C / 20 à 90% RH
Compatibilité rail DIN	Selon EN 60 715 TH35
Largeur en module DIN (1 module = 17.5 mm)	1
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur en mm)	17.5 x 65 x 93
Poids brut	0.11 kg