

FICHE TECHNIQUE

Ref. AL 12V3A

Coffret métallique compact avec serrure à clé

Triple protection électronique PTC

Version 4 ou 9 sorties séparées

Sorties protégées par fusible individuel

LED verte de signalisation d'état pour chaque sortie

Cavalier de programmation ON / OFF pour chaque sortie

Interrupteur principal ON / OFF entrée secteur

Tension de sortie ajustable par potentiomètre



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Technologie	Alimentation à découpage
Tension d'alimentation	90-260V AC / 50-60Hz
Tension de sortie	13,8V DC
Puissance nominale	3A
Nombre de sorties fusiblées	4 sorties séparées (fusibles 1A)
Indicateur LED en face avant	Rouge = présence secteur
Triple protection électronique PTC sortie utilisateur	Court-circuit / Surcharge / Surtension
Coffret	Métallique à portillon avec fermeture par serrure à clé
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	165 x 162 x 47 mm
Accès câblage	Arrière par trou oblong 60 x 22 mm / Sous le coffret par 2 trous diamètre 20 mm avec protège câble
Poids brut	0,83 Kg