

FICHE TECHNIQUE

Ref. PSC I 205-II
Coffret métallique compact
Sortie 12V 5A
Fermeture à clé
Protection électronique PTC
Accepte batteries 7,2 Ah et 17Ah
Déconnexion de la batterie si nécessaire



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Technologie	Alimentation à découpage
Tension d'alimentation	100-240V AC / 50-60Hz
Tension de sortie	13.8V DC
Courant et puissance nominaux de sortie	5A / 60W
Rendement / Ondulation résiduelle	> 80% / <120 mVpp
Courant additionnel de charge batterie	0,5A
Indicateur 3 LEDS en façade	LED 1 : présence / absence secteur - LED 2 : sortie utilisateur OK - LED 3 : batteries OK
Triple protection électronique PTC en sortie utilisateur	Court-circuit / Surcharge / Surtension
Reports défauts (carte réf. PSXU-ARM en option, à prévoir en sus)	Reports présence / absence secteur & tension batterie < ou > 10.5-11V DC 2 relais inverseurs (CO/NO/NF) - Pouvoir de coupure max. 250V AC / 3A - 30V DC / 3A
Déconnexion automatique batterie seuil bas	Déconnexion automatique à 9,5-10V DC environ
Capacité batteries maximale	1 x 18Ah
Coffret	Métallique à portillon avec fermeture par serrure à clé
Contact d'autoprotection	A l'ouverture (module référence PSXU-TS en option, à prévoir en sus)
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	196 x 324 x 86 mm
Poids brut	1.9 Kg

Produits Conseillés



BAT I 2V7A
Batterie 12Vdc 7Ah recyclable pour système de sécurité



BAT I 2V18A
Batterie 12V 18Ah pour systèmes de sécurité



PSXU-ARM
CARTE RELAIS DEFAULTS



LSCF

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30