

# Risco Détecteur LuNAR DT 14m

## FICHE TECHNIQUE

Ref. LuNAR-DT-G3  
Détecteur plafond  
Couverture 12m de diamètre  
Hauteur de pose de 1,8 à 4m  
Double technologie (hyperfréquence et IRP)  
Technologie Anti-Cloak (ACT™)  
Green Line™ pour désactiver l'hyperfréquence lors du désarmement  
Anti-Masque à IR Actif  
Triple résistance de fin de ligne



Photo(s) non contractuelle(s)  
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.



### Données Techniques Principales

|                               |                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Type d'accessoire             | Détecteur plafond filaire                                                 |
| Hauteur de pose               | 1.8 à 4m de haut                                                          |
| Couverture                    | 12m de diamètre à 4m de haut                                              |
| Optique                       | Lentille Fresnel sphérique Grand angle                                    |
| Couverture                    | Vue d'ensemble à 110°                                                     |
| Zones de détection            | 3 optiques, 12 secteurs externes, 12 secteurs moyens, 6 secteurs internes |
| Immunité RF                   | De 10MHz à 1GHz: 30V/m                                                    |
| Température de fonctionnement | De -20°C à 55°C (-4°F à 130°F)                                            |
| Consommation électrique       | 12mA à 12VCC, 39mA à 12VCC (max. avec tous les voyants LED allumés)       |
| Tension requise               | 9-16VCC                                                                   |



LSCF

LSCF  
82 rue des Sources  
69230 Saint-Genis-Laval  
04 82 53 53 87  
Horaires Lyon  
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30