

RISCO Détecteur Extérieur WatchOUT DT

FICHE TECHNIQUE

Ref. WATCHOUT-DT

Détecteur extérieur double technologies

Alerte de proximité

Câblage BUS ou traditionnel

Disponible prochainement avec levée de doute vidéo

Immunité aux animaux jusqu'à 70cm avec indication lentille sale

Anti-collision des hyperfréquences pour plusieurs détecteurs sur une même zone

Casquette protection

Protection IP65

Contrôle et diagnostic à distance



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.



Données Techniques Principales

Type d'accessoire	Détecteur extérieur filaire
Mode de détection	Double hyper fréquence; double IRP
Couverture	Grand angle 15m - 90° Longue portée 23m - 5° Rideau 15m - 5°
Autoprotection	Ouverture et arrachement
Type d'application	Industriel
Compatibilité	BUS PROSYS
Type de câblage	NO, NF, EOL, 2EOL, 3EOL ou BUS
Flexibilité d'installation	Rotule pour barrière pour installation 90° Adaptateur poteau électrique Pivot de poteau métallique
Consommation	Max 70mA en mode Relais 12v Max 100mA en mode BUS
Température de fonctionnement	-30à 60°C

Produits Conseillés



WAT-ROT90

Risco Rotule 90° pour WatchOUT/IN



WAT-TUBELEC

Risco Adaptateur tube électrique WatchOUT



WAT-POTEAU

Risco Adaptateur poteau WatchOUT



WAT-TBLC-PVT

Risco Adaptateur pivotant tube élec. WatchOUT



WAT-ROT

Risco Rotule de montage standard pour WatchOUT™ IRP et IRP sans fil (monodirectionnel et bidirectionnel)



LSCF

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30