

Risco WatchOUT™ sans fil : Détecteur Extérieur Bidirectionnel 868MHz

FICHE TECHNIQUE

Ref. AGI-WATCHOUT / RWX312PR800B

Bidirectionnelle

2 secteurs de détection séparés avec IRP ajustable

Distance de détection ajustable jusqu'à 12m avec la lentille

standard (hauteur de l'installation de 0.8 à 1.2m)

Compatible avec la présence d'animaux (maximum 45kg)

Norme IP65 et capot de protection

Utilisation extérieure

Détecteur Supervisé



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.



Données Techniques Principales

Temps mort	2.5 min
Durée de vie des piles	3 ans (dépend de l'utilisation)
Transmission de supervision	255 min
Hauteur d'installation	0.8-1.2 m
Portée	300 m ligne directe
Pile	2x CR123A 3VDC pile Lithium
Fréquence	868.65 MHz
Dimensions	230x121x123 mm
Indice de protection	IP 65 protégé contre la pluie
Température de fonctionnement	-25°C à 60°C
Immunité RF	Répond à la norme EN50130-4



LSCF

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30