

FICHE TECHNIQUE

Ref. SKY-3T

Haut-parleur de plafond avec transformateur de ligne 100 V.

Grille sans cadre, à profil bas, en aluminium résistant à la rouille.

Détachable, verrouillable par rotation. Le logo peut être retiré et peint.

Bornes de raccordement rapide et haute conductivité.

Crochet pour câble de sécurité.

Supports de plafond stables à vis sans fin.

Protection contre la poussière et l'eau.



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

PUISSANCE	6 W RMS 12 W MAX.
HAUT-PARLEUR	Diaphragme à double cône en polypropylène 3"
RÉPONSE	70-20.000 Hz @ -10 dB 100-20.000 Hz @ -3 dB
IMPÉDANCE	6 W RMS@100 V (1.666 ?) 3 W RMS@100 V/70 V (3.333 ?/1.633 ?) 1'5 W RMS@100 V/70 V (6.666 ?/3.266 ?) 0'75 W RMS@70 V (6.533 ?)
SENSIBILITÉ	86 dB @ 1 W/1 m
PRESSION SONORE	94 dB @ max. W/1m en Continu 97 dB @ max. W/1m Peak
ANGLE COUVERT	150°@1kHz (-6 dB)
PROTECTIONS	IP-44 selon EN 60529 EN ISO 9227:2006 Essai au brouillard salin neutre
MATÉRIEL	ABS (résistant aux UV) Grille en aluminium avec peinture liquide
CONNECTEURS	Bornes de connexion rapide hautement conductrices Pour une section de câble de 0'4 ~ 4 mm².
TEMPÉRATURE DE TRAVAIL	-20°C ~ 70°C (48 h)
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE	10°C ~ 40°C
HUMIDITE MAXIMALE	95%
COULEUR	Blanc (RAL 9003)
DIMENSIONS	Haut-parleur total : 144 mm Ø x 85 mm de haut Profil de la grille : 5 mm Hauteur encastrement : 80 mm Orifice d'installation : 117 mm Ø Epaisseur maximale du plafond : 30 mm
POIDS	0'58 kg
COMPREND	Modèle d'installation

