

FICHE TECHNIQUE

Ref. SKY-6T-DOME

Haut-parleur de PA avec transformateur de ligne 100 V et basse impédance.

Couvercle arrière de type dôme protecteur.

Grille sans cadre, à profil bas, en aluminium résistant à la rouille. Amovible, verrouillable par rotation. Le logo peut être retiré et peint.

Bornes à connexion rapide et haute conductivité.

Boîte de connexion dans le couvercle arrière avec orifice d'entrée et de sortie.

Système anti-chute pour faciliter l'installation

Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

PUISSANCE	20 W RMS 25 W MAX.
HAUT-PARLEUR	Haut-parleur coaxial. Woofer en polypropylène 6". Tweeter orientable 1".
RÉPONSE	45-20 000 Hz @ -10 dB 60-20 000 Hz @ -3 dB
IMPÉDANCE	20 W RMS@100 V (500 ?) 10 W RMS@100 V/70 V (1 000 ?/490 ?) 5 W RMS@100 V/70 V (2 000 ?/980 ?) 2'5 W RMS@100 V/70 V (4 000 ?/ 1 960 ?) 1,25 W RMS@70 V (3 920 ?) Basse Z : 8 ?
SENSIBILITÉ	90 dB @ 1 W/1 m
PRESSION SONORE	103 dB @ max. W/1m Continu 106 dB @ max. W/1m Pic
ANGLE COUVERT	150°@1kHz (-6 dB)
PROTECTIONS	IP-65 selon IEC 60529 EN ISO 9227:2006 Essai de pulvérisation neutre de sel
MATÉRIEL	ABS (résistant aux UV) Grille en aluminium avec peinture liquide
CONNECTEURS	Bornes à connexion rapide et haute conductivité Section du conducteur de 0,4 à 4 mm² Passe-câbles en caoutchouc pour câbles ronds de 6 à 7 mm ?
COMMUTATEUR	Sélecteur W en haute Z et 8 ? Accessible par l'avant.
TEMPÉRATURE DE TRAVAIL	-20°C ~ 70°C (48 h)
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE	10°C ~ 40°C
HUMIDITÉ MAXIMALE	95%
COULEUR	Blanc (RAL 9003)
DIMENSIONS	Haut-parleur total : 249 mm Ø x 95 mm de haut Profil de la grille : 5 mm Hauteur encastrement : 90 mm Orifice d'installation : 219 mm Ø Máximo grosor de techo: 30 mm
POIDS	1'85 kg
ACCESSOIRES	Modèle d'installation

