


FICHE TECHNIQUE

Ref. VIAS-CURTAIN(DT) / SP220



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Caractéristiques Principales



Données Techniques Principales

COMPOSITION DU PRODUIT	
Capteur MW	Bande K 24 GHz
Capteur PIR	Détection thermique
LED indicateur	Bleue / Rouge / Violette
Logement batterie	2 x CR123A
Jumper LED/Walk Test	ON (défaut) / OFF / WALK TEST
Jumper Sensibilité (S)	Haute (défaut) / Moyenne / Basse
Jumper Mode capteur (M)	PIR+MW (défaut) / Réservé / PIR seul
Interrupteur mode installation	Mural (défaut) / Plafond
Tamper switch	Retrait du capot arrière
Bouton Binding	Appairage et réinitialisation
Sortie alarme câblée	Contact sec
Entrée DC externe	-/+
Trous de fixation	Mural face avant / Mural côté / Plafond
PIR	
Portée de détection	Jusqu'à 12 m x 5° (mural à 2,1 m, temp. < 25°C)
Portée plafond	Jusqu'à 5 m au sol (à 2,4 m de hauteur)
Immunité animaux	Poids ? 27 kg (dans la zone aveugle PIR)
Sensibilité	Haute / Haute+ / Moyenne / Basse
Temps de chauffe	~1 minute
MW	
Fréquence	24,0 – 24,25 GHz (bande K)
Portée MW (sensibilité)	Haute+ : > 12 m · Haute : 12 m · Moyenne : 9 m · Basse : 6 m
GÉNÉRAL	
Indice de protection	IP55