



VIAS SpaceGuard-DT Capteur IR+HF double technologie radio (pet)

FICHE TECHNIQUE

Ref. VIAS-PIRDT / SP221



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

PIR	
Portée de détection	Jusqu'à 12 m × 110° (à 2,1 m, temp. < 25°C)
Champ alternatif	8 m × 120°
Immunité animaux	Poids ? 27 kg · Hauteur ? 100 cm
Sensibilité	Haute / Moyenne / Basse
Temps de chauffe	~1 minute
MW	
Fréquence	24,0 – 24,25 GHz
Portée MW (estimée)	Haute : > 9 m · Moyenne : < 9 m · Basse : < 6 m
GÉNÉRAL	
Hauteur de montage	2,1 à 2,3 m
Alimentation	3 × CR123A 3V (ou DC externe 9-12V / 1A)
Autonomie batterie	Jusqu'à 4 ans
Fréquence RF	868 MHz (EU) / 923 MHz (US)
Portée RF	> 1 km (espace ouvert)
Sortie câblée	Normalement ouvert (NO), transistor — alarme uniquement
Température de fonctionnement	-10°C à +55°C
Humidité	85% RH à 30°C
Détection tamper	Retrait capot avant · Retrait du mur (support plafond)
Certifications	CE, FCC — Grade 2, Classe II
Normes	EN50131-1:2006/A1:2009/A2:2017/A3:2020 · EN50131-2-4:2020 · EN50131-5-3:2017 · EN50131-6:2017



LSCF

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30