

FICHE TECHNIQUE

Ref. VIAS-PIREXT(DT) / SP222



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

PIR	
Portée de détection	Jusqu'à 15 m × 100° (à 2,4 m, temp. < 25°C)
Immunité animaux (2,4 m)	Poids ? 27 kg · Hauteur ? 50 cm
Immunité animaux (1,2 m)	Poids ? 45 kg · Hauteur ? 80 cm
Sensibilité	Haute / Moyenne / Basse
Réglage de portée	Haut (2,4 m) : 3 positions · Bas (1,2 m) : 5 positions
Temps de chauffe	~1 minute
MW	
Fréquence	24,0 – 24,25 GHz
Portée MW (estimée)	Haute : > 9 m · Moyenne : < 9 m · Basse : < 6 m
GÉNÉRAL	
Indice de protection	IP55
Hauteur de montage	Haut : 2,2 m à 2,5 m · Bas : 1,0 m à 1,2 m
Alimentation	3 × CR123A 3V (ou DC externe 9-12V / 1A)
Autonomie batterie	Minimum 3 ans

Produits Conseillés



VIAS-ROTULE
VIAS Rotule pour SP222 et SV202