

## FICHE TECHNIQUE

Ref. VIAS-PIRCAM / SV201



Photo(s) non contractuelle(s)  
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées  
à différer légèrement du produit présenté.

### Données Techniques Principales

|                               |                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <h3><b>CAMÉRA</b></h3>        |                                                                                               |
| Résolution                    | 640 × 480 (VGA) · 320 × 240 (QVGA)                                                            |
| Angle de vue                  | 96° (H) · 71° (V) · 126° (D)                                                                  |
| Vision nocturne               | IR-LED, jusqu'à 10 m                                                                          |
| Mode jour/nuit                | Couleur / Noir & Blanc automatique                                                            |
| Images par alarme             | 1 à 5 images (intervalle 2 sec)                                                               |
| Encodage                      | JPEG                                                                                          |
| <h3><b>GÉNÉRAL</b></h3>       |                                                                                               |
| Alimentation                  | 3 × CR123A 3V (ou DC externe 12V / 1A)                                                        |
| Autonomie batterie            | Jusqu'à 5 ans                                                                                 |
| Fréquence RF                  | 868 MHz (EU) / 923 MHz (US)                                                                   |
| Portée RF                     | > 1 km (espace ouvert)                                                                        |
| Température de fonctionnement | -10°C à +55°C                                                                                 |
| Humidité                      | 85% RH à 30°C                                                                                 |
| Détection tamper              | Capot avant · Retrait mur · Montage plafond                                                   |
| Certifications                | CE, FCC — Grade 2, Classe II                                                                  |
| Normes                        | EN50131-1:2006/A1:2009/A2:2017/A3:2020 · EN50131-2-2:2017 · EN50131-5-3:2017 · EN50131-6:2017 |