

FICHE TECHNIQUE

Ref. 24DIN3.3

Tension de sortie 12/24V AC

Montage sur rail DIN standard

Raccordement par borniers à vis



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Tension d'alimentation / fréquence	230V AC / 50 Hz
Tension de sortie	12/24V AC
Puissance Nominale	80VA (3,3A) en 24V
Indice de protection IP	IP20
Compatibilité rail DIN	EN 60 715 TH35
Largeur en modules DIN	>3
Dimensions	58 x 88 x 69 mm
Poids brut	1,13 Kg

Produits Conseillés



NVC-Luca27

NOVUS Dôme Motorisé Série Luca zoom optique x27



NVIP-1MPX-PTZ18

NOVUS Dôme motorisé 1.3mpx zoom x18



NVIP-2MPX-PTZ20

NOVUS Dôme motorisé 2mpx zoom x20



NVC-Luca37WDR

Dôme motorisé Haute Résolution Zoom x37



NVIP-2DN601 OSD

Dôme Motorisé IP 2.0 Megapixel Zoom Optique x10



NVIP-D1-PTZ37

NOVUS Dôme motorisé IP x37